Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:23

Link do produktu: https://4truck.pl/tachograf-cyfrowy-vdo-30-13817550303001-a2c1648490020-2412v-p-386.html



Tachograf cyfrowy VDO 3.0 1381.7550303001 / A2C1648490020 24/12V

Cena brutto	**2 398,50 zł**
Cena netto	**1 950,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny zawsze**
Numer katalogowy	**1381.7550303001 / A2C1648490020**

Opis produktu

Zamiennik typów:
1381-0214203001
1381-2214303001

DTCO 3.0 24/12V-ADRZ2

Alexander Dennis	Truck + Bus	A2C1648490020 (1381-7550303001)
DAF	LF, CF, XF	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Dennis Eagle	Trucks UK	A2C1648490020 (1381-7550303001)
EvoBus	Setra, Mercedes-Benz	A2C1648490020 (1381-7550303001)
HINO	FY	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis, Eurocargo, Trakker; Irisbus	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis MY 2013 NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis MY 2017 NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
MAN	Trucks TG...; MAN Bus, Neoplan	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Mercedes-Benz	Vario (T2W)	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Mercedes-Benz	Actros, Axor, Atego	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Nissan	Atleon TL	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault-Nis./GM	X62 Master, Movano; X82 Trafic, Prim., Vivaro	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	T, K, C series (TEA2+) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	C, D series (P155x) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	C, D series (P155x) ADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Scania	R, P series	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Solaris Bus		A2C1648490020 (1381-7550303001)
Sor Libchavy		A2C1648490020 (1381-7550303001)

Tatra	Trucks	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Temsa	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Van Hool	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
VDL Bus	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FM / FH	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FE/FL MY '14 (P155x) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FE/FL MY '14 (P155x) ADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)

Wyświetlacz:	2 linie po 16 znaków każda	
Temperatura:	Pracy:	-20 do 70 °C
	Działanie ADR:	-20 do 65 °C
	Przechowywanie:	od -40 do 85 °C
Napięcie:	24 lub 12V DC	
Waga:	600 g (+/- 50 g)	
Zasilanie:	czuwanie:	podczas pracy:
	max. 30 mA (12V)	max. 5,0 A (12V)
	max. 20 mA (24V)	max. 4,2 A (24V)
Druk termiczny:	rozmiar znaku:	2,1 x 1,5 mm
	szerokość wydruku:	24 znaki / wiersz
	prędkość:	ok. 15-30 mm/s
Stopień ochrony:	IP 54	

	DTCO 1.3	DTCO 1.4	DTCO 2.0*	DTCO 2.0a	DTCO 2.1	DTCO 2.2	DTCO 3.0
Negatywny wyświetlacz	—	—	—	—	—	—	✔
Konfigurowalne parametry za pośrednictwem aplikacji mobilnej	—	—	—	—	—	—	✔
Zdalny interfejs użytkownika	—	—	—	—	—	—	✔
Historia kierowcy	—	—	—	—	—	✔	✔
Dane pojazdu	—	—	—	—	—	✔	✔
Dane GPS za pomocą DTCO® Geoloc	—	—	—	—	✔**	✔	✔
Licznik VDO	—	—	—	✔	✔**	✔	✔
Niezależne wsparcie sygnału ruchu	—	—	✔	✔	✔	✔	✔
Zasada 1 minuty	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Ostrzeżenie przed upływem okresów próbnych, wygaśnięcia ważności karty	—	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Wydruki graficzne	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Interfejs zdalnego pobierania do zdalnego pobierania (DLD) i SmartLink	✔**	✔**	✔**	✔**	✔**	✔**	✔**
Okres odpoczynku przy wyłączonym zapłonie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Zużycie	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

zarejestrowane za
pomocą DTCO®
Fuelgate

* Aktualizacja wersji do wersji 2.1 jest możliwa za pośrednictwem warsztatu

** Musi być aktywowany za pomocą karty aktualizacji (przy włączonym urządzeniu serwisowym)