

Dane aktualne na dzień: 19-04-2024 05:11

Link do produktu: <https://4truck.pl/tachograf-cyfrowy-vdo-30-13817550303001-a2c1648490020-2412v-p-386.html>



Tachograf cyfrowy VDO 3.0 1381.7550303001 / A2C1648490020 24/12V

Cena brutto	2 398,50 zł
Cena netto	1 950,00 zł
Dostępność	Niedostępny zawsze
Numer katalogowy	1381.7550303001 / A2C1648490020

Opis produktu

Zamiennik typów:
1381-0214203001
1381-2214303001

DTCO 3.0 24/12V-ADRZ2

Alexander Dennis	Truck + Bus	A2C1648490020 (1381-7550303001)
DAF	LF, CF, XF	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Dennis Eagle	Trucks UK	A2C1648490020 (1381-7550303001)
EvoBus	Setra, Mercedes-Benz	A2C1648490020 (1381-7550303001)
HINO	FY	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis, Eurocargo, Trakker; Irisbus	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis MY 2013 NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Iveco	Stralis MY 2017 NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
MAN	Trucks TG...; MAN Bus, Neoplan	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Mercedes-Benz	Vario (T2W)	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Mercedes-Benz	Actros, Axor, Atego	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Nissan	Atleon TL	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault-Nis./GM	X62 Master, Movano; X82 Trafic, Prim., Vivaro	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	T, K, C series (TEA2+) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	C, D series (P155x) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Renault Trucks	C, D series (P155x) ADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Scania	R, P series	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Solaris Bus		A2C1648490020 (1381-7550303001)
Sor Libchavy		A2C1648490020 (1381-7550303001)

Tatra	Trucks	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Temsa	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Van Hool	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
VDL Bus	Bus & Coach	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FM / FH	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FE/FL MY '14 (P155x) NonADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)
Volvo	FE/FL MY '14 (P155x) ADR	A2C1648490020 (1381-7550303001)

Wyświetlacz: 2 linie po 16 znaków każda

Temperatura: Pracy: -20 do 70 °C
Działanie ADR: -20 do 65 °C

Przechowywanie: od -40 do 85 °C

Napięcie: 24 lub 12V DC

Waga: 600 g (+/- 50 g)

Zasilanie: czuwanie: podczas pracy:
max. 30 mA (12V) max. 5,0 A (12V)
max. 20 mA (24V) max. 4,2 A (24V)

Druk termiczny: rozmiar znaku: 2,1 x 1,5 mm
szerokość wydruku: 24 znaki / wiersz
prędkość: ok. 15-30 mm/s

Stopień ochrony: IP 54

	DTCO 1.3	DTCO 1.4	DTCO 2.0*	DTCO 2.0a	DTCO 2.1	DTCO 2.2	DTCO 3.0
Negatywny wyświetlacz	—	—	—	—	—	—	✓
Konfigurowalne parametry za pośrednictwem aplikacji mobilnej	—	—	—	—	—	—	✓
Zdalny interfejs użytkownika	—	—	—	—	—	—	✓
Historia kierowcy	—	—	—	—	—	✓	✓
Dane pojazdu	—	—	—	—	—	✓	✓
Dane GPS za pomocą DTCO® Geoloc	—	—	—	—	✓**	✓	✓
Licznik VDO	—	—	—	✓	✓**	✓	✓
Niezależne wsparcie sygnału ruchu	—	—	✓	✓	✓	✓	✓
Zasada 1 minuty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ostrzeżenie przed upływem okresów próbnych, wygaśnięcia ważności karty	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wydruki graficzne	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interfejs zdalnego pobierania do zdalnego pobierania (DLD) i SmartLink	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**	✓**
Okres odpoczynku przy wyłączonym zapłonie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zużycie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

zarejestrowane za
pomocą DTCO®
Fuelgate

* Aktualizacja wersji do wersji 2.1 jest możliwa za pośrednictwem warsztatu

** Musi być aktywowany za pomocą karty aktualizacji (przy włączonym urządzeniu serwisowym)